

御中

承認願函

品名	ベッスル2
----	-------

愛知県大府市横根町坊主山10704
化成工業株式会社
電話番号0562-44-2862




化成工業株式会社
 大府市横根町坊主山1-64
 TEL:0562-44-2828



物性保証書

ベッスル2



A 中芯(EPDMスポンジ)			C 粘着層			
テスト項目	製品規格	テスト方法	テスト項目	製品規格	テスト方法	
比重	0.5±0.1	JISK6268	比重	1.4±0.1	JISK6268	
硬さ(Hs・C)	30±5	JISK6253	不揮発分	95以上	JISK6398	
引張強さ(N/mm ²)	1.7以上	JISK6251	引張強さ(N/mm ²)	0.04以上	JISK6251	
伸び(%)	250以上	JISK6251	伸び(%)	1000以上	JISK6251	
B 中芯(EPDMスポンジ)			ダレ変形性	ダレ変形 無き事	試料をアルミ版に粘着し80°C×24hr後の状態	
テスト項目	規格値	テスト方法	針入度 (%)	0°C	JISK2770により測定用針は直径1mm, 50g荷重5秒間針入させた指数	
比重	0.25±0.1	JISK6268		20°C		—
硬さ(Hs・C)	18±5	JISK6253		50°C		
引張強さ(N/mm ²)	0.8以上	JISK6251				
伸び(%)	180以上	JISK6251				
D ネット	材質 ポリエチレン (モノフィラメント)		ラッセル編み 300ミクロン			
E 断面寸法(mm)						
測定項目	規格	測定方法				
上幅	10±2	ノギス				
下幅	20±2	ノギス				
高さ	20 ⁺¹ ₋₃	ノギス				

製品は規格を満たしております

