


# ッスル

ベッスルとは自動車シールメーカーのノウハウ技術で提供するボックスカルバートシール材です。接合させ て、話して、施工精度を高めていく現場の声を取り入れて、作業効率を大幅に高めたタックフリーのシール 材です。

#### ■製品図■



### ■特長■

#### ①現場施工の軽減

シール材の表面に繊維ネットを被着した構造。ボックスを完全 に締め切らない限りはネットを堺にシール材は原型を保ち、微 調整を用意に行いことができます

# ②自動車用スポンジゴム材の使用


車のドアーシール材で20年以上の実績のあるスポンジゴムを 使用し、水圧0.1Mpaでもシール機能を十分発揮できる柔らか いスポンジ材を選定しました。

③軟質+中硬質スポンジゴムの2層構造採用 潰れ過ぎ防止の為、下層に中硬質スポンジを設けた2層 (軟質+中硬質)構造を採用しております。

# ■梱包(荷姿)■

5.0M×5巻入り(25M/ケース)

### ■製品圧縮時の荷重線■



## ■製品の基本物性■

試	験	項	目	規格	
中芯(	EPDN				
比		重		0.5±0.1	
硬	さ (	Hs•C	)	30 以上	
引	張強さ	1.7以上			
伸	び	( %	)	250 以上	
中芯(	EPDN				
比		重		0.25±0.1	
硬	さ(	Hs•C	)	18±5	
引	張強さ	0.8以上			
伸	び	180以上			

#### ■水密テスト■

コンクリート水密試験機



目地幅

#### 結里

而未						
圧力	目地幅(mm)					
(MPa)	12	14	16	18		
0.06	0	0	0	0		
0.08	0	0	0	×		
0.1	0	0	×	×		
0.12	0	0	×	×		
0.14	0	×	×	×		

○3分保持 ×漏水

\* 当社コンクリート水密試験でのデーターです(保証値ではありません)。 実際の使用条件等により、止水性能が異なる場合があります。