

水系付着防止剤 ホワイトガード

■特徴

- ホワイトガードは型枠への付着性に優れ、離型が困難とされている製品に対して強力な離型力を発揮します。
- 一般的なグリス等に比べて、脱型後の製品への着色が少ないです。

■用途

- ホワイトガードは構造的に脱型性能を必要とする型枠、投入・振動条件が厳しい場合（強い・長い）、養生条件の厳しい冬季にご使用頂けます。また、水抜き等の治具にご使用頂いても効果的です。

■主成分・性状

- 主成分：水・鉱油・特殊添加剤
- 性状：白色グリス状

■荷 姿

- 16キロ／ペール缶

■使用方法

- ①脱型が厳しいと思われる箇所・水抜き等治具にウエス・ローラー・刷毛等で出来るだけ薄く塗布して下さい。
- ②ホワイトガードを塗布した後に、通常の離型剤を塗布して下さい。
- ③ホワイトガードを多量に塗布しても離型力は強くなりませんのでご注意ください。



商品番号 21711



富国石油株式会社

本社・東名工場

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮 949-8

TEL：055-921-4331 FAX：055-921-5886

URL <http://www.fukoku-oil.com/>

E-mail fukokuoil@fukoku-oil.com

取扱店